

## TECHNICKÝ LIST

<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia D400, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	<b>902S201D</b>
<b>Príslušenstvo:</b>	4-bodový uzamykací systém, tesnenie
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: 770x770 mm poklop: 655x655 mm vnútorný: 600x600 mm výška: 100 mm váha: 69 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Výhody:</b>	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním



<b>Typ:</b>	kompozitný poklop triedy zaťaženia D400, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
<b>Kód produktu:</b>	<b>902RCO600D</b>
<b>Príslušenstvo:</b>	pánt - otváranie pod uhlom 120° tesnenie
<b>Výrobca:</b>	Triplast SRL
<b>Materiál:</b>	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
<b>Rozmery:</b>	vonkajší rám: Ø788 mm poklop: Ø648 mm vnútorný: Ø600 mm výška: 100 mm váha: 40 kg
<b>Farba:</b>	čierna
<b>Výhody:</b>	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním



Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ). Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách. Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.